



Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором или дилерами без предварительного уведомления. Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Тип кузова (количество дверей)	универсал (5)		
Количество мест для сидения (спереди/сзади)	5 (2 / 3) или 7 (2 / 3 / 2)		
Длина, мм	4785		
Ширина, мм	1900		
Высота, мм	1685 (1710 - с рейлингами)		
Колесная база, мм	2765		
Колея передних / задних колес, мм	1651/1661* (1646/1656**, 1637/1647***)		
Минимальный дорожный просвет, мм	176		
* - для 235/65 R17; ** - для 235/60 R18 и 235/55 R19, *** - для 255/45 R20			
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ			
Ширина салона на уровне бедер (1-й / 2-й / 3-й ряд), мм	1460 / 1430 / 1081		
Ширина салона на уровне плеч (1-й / 2-й / 3-й ряд), мм	1500 / 1480 / 1344		
Высота от подушки сидения до потолка (1-й/2-й/3-й ряд), мм	1046 / 995 / 917		
Пространство для ног (1-й / 2-й / 3-й ряд), мм	1120 / 1060 / 746		
Объем багажного отделения VDA (при сложенных задних сидениях), л	634 (1704) - 5 мест, 130-571 (1639) - 7 мест		
ДВИГАТЕЛЬ			
Тип двигателя	Бензиновый с распределенным впрыском топлива (MPI)	Бензиновый с распределенным впрыском топлива (MPI)	Турбодизель Common-Rail с непосредственным впрыском и интеркулером (CRDi)
Модель двигателя	2.5 MPI (G4KM, Theta III)	3.5 MPI (G6DU, Lambda III)	2.2 D (D4HE, R)
Число и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	4, рядное
Рабочий объем, см3	2497	3470	2151
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при мин-1	132 (180) / 6000	183 (249) / 6400	146 (199) / 3800
Максимальный крутящий момент, Н*м / при мин-1	232 / 4000	331,5 / 5000	440 / 1750-2750
Экологический класс	Евро-5	Евро-5	Евро-5
Тип топлива	бензин, не менее АИ-92	бензин, не менее АИ-92	дизельное топливо
Материал и объем топливного бака, л	пластик, 67		
ТРАНСМИССИЯ			
Тип привода	Полный, автоматически подключаемый (4WD)		
Тип КПП, кол-во передач	Автомат, 6	Автомат, 8	Роботизированная, 8
Передаточные числа КПП:			
1 передача	4,212	4,808	4,429
2 передача	2,637	2,901	2,217
3 передача	1,800	1,864	2,217
4 передача	1,386	1,424	1,621
5 передача	1,000	1,219	0,860
6 передача	0,772	1,000	0,673
7 передача	-	0,799	0,791
8 передача	-	0,648	0,653
Задний ход	3,385	3,425	3,697
Главная передача	3,917	3,510	4,846 - для I,II,V,VI 3,316 - для III,IV,VII,VIII, 3.X
ПОДВЕСКА			
Передняя, тип	Независимая, типа McPherson, с газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя, тип	Независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами, с газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Тип	шестерня-рейка с электроусилителем (MDPS)		
Радиус разворота, мм	5,7		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Передние тормозные механизмы	дисковые вентилируемые		
Задние тормозные механизмы	дисковые вентилируемые		
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Колесные диски: тип, размерность	Легкосплавные литые - 7,0Jx17" или 7,5J X 18" или 7,5J X 19" или 8,5J X 20"		
Шины: марка, размерность	235/65 R17 108V (Hankook) или 235/60 R18 107V (Kumho) или 235/55 R19 105V (Continental) или 255/45 R20 105V (Continental)		
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Снаряженная масса автомобиля (5 мест / 7мест), кг	1745-1889 (1790-1937)	1835-1958 (1880-2006)	1865-2011 (1910-2059)
Полная масса автомобиля (5 мест / 7мест), кг	2510 (2510)	2510 (2600)	2510 (2600)
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг	2000	2000	2500
ДИНАМИКА И РАСХОД ТОПЛИВА*			
Максимальная скорость, км/ч	195	210	205
Разгон с места до 100 км/ч, сек.	10,3	8,0	9,2
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км	7,0	8,1	5,3
Расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км	8,7	10,5	6,1
Расход топлива (городской цикл), л/100 км	11,8	14,7	7,5